





## Shandong Chufeng Heavy Industry Machinery Group Co., Ltd

- Manuel de fonctionnement et d'entretien

## 6. Spécifications

<b>ご CFMG</b>	GTJZ1012LD
Charge de travail sûre	320Kg
Charge de travail sûre de l'extension de plateforme	113Kg
Nombre max de travailleurs	3
Hauteur max de travail	12m
Hauteur max de plateforme	10m
Longueur de l'installation (avec échelle)	2470mm
Longueur de l'installation (sans échelle)	2350mm
Profondeur de l'installation	1450mm
Hauteur de l'installation(garde-corps non plié)	2525mm
Hauteur de l'installation (garde-corps plié)	2015mm
Taille de la plateforme de travail	2270X1120mm X700mm
Taille de l'extension de plateforme	900mm
Rayon de braquage minimum	0m
Moteur de levage	48V/2,2Kw
Moteur de marche	2X48v/4Kw
Vitesse de course de la machine (fermer)	2Km/h
Vitesse de course de la machine (lever)	0,5Km/h
Taux de levage/d'abaissement	38/46sec
Batterie	8X6V/225Ah
Chargeur	48V/25A
Capacité de franchissement d'une rampe max	30%
Angle de travail max admissible	1,5°/3°
Poids de la machine	3030Kg