Bobcat®

		S630	S650	T650
SPÉCIFICATIONS				
Capacité de charge nominale	kg	989	1220	1166
Charge de basculement	kg	1978	2440	3331
Débit de la pompe (débit standard / cumul de débit)	L/min	87,1 / 115,5	87,1 / 115,5	87,1 / 115,5
Pression max. du système hydraulique aux raccords rapides	MPa	23,8 - 24,5	23,8 - 24,5	23,8 - 24,5
Vitesse de translation (petite vitesse / grande vitesse)	km/h	11,4 / 19,8	11,4 / 19,8	10,6
Pression au sol	kPa	-	-	40
DIMENSIONS				
Longueur avec godet standard	mm	3474	3474	3474
Largeur avec godet standard	mm	1880	1880	1880
Hauteur à la cabine	mm	2065	2065	2065
Hauteur de levage au pivot de godet	mm	3073	3149	3149
Longueur de contact au sol	mm	-	-	1499
Empattement	mm	1150	1150	-
MOTEUR				
Marque / Modèle		Kubota V3307-DI-TE3	Kubota V3307-DI-TE3	Kubota V3307-DI-TE3
Type		Turbocompressé	Turbocompressé	Turbocompressé
Carburant / Refroidissement		Diesel / Liquide	Diesel / Liquide	Diesel / Liquide
Puissance max. @ 2400 tr/mn (SAE JI995)	kW	55,4 (74,3 CV)	55,4 (74,3 CV)	55,4 (74,3 CV)
Couple max. @ 1600 tr/min (SAE JI 995)	Nm	264	264	264
Nombre de cylindres / Cylindrée	cm^3	4 / 3331	4 / 3331	4 / 3331
Contenance du réservoir de carburant	L	103	103	103
POIDS				
Poids en ordre de marche*	kg	3496	3777	4282
Poids à l'expédition	kg	3244	3540	4055
TRACTION				
Chenilles standard	mm	-	-	320
Pneus standard		12 x 16,5, usage intensif, 12 plis	12 x 16,5, usage intensif, 12 plis	-
OPTIONS DE COMMANDES				
Commandes Bobcat standard (pédales / leviers de direction)		De série	De série	De série
Commandes manuelles (AHC)		Option	Option	Option
Commandes ACS		Option	Option	Option
Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)		Option	Option	Option
OPTIONS MONTÉES D'USINE				
Système hydraulique à cumul de débit		Option	Option	Option
Cabine fermée avec chauffage		Option	Option	Option
Cabine fermée avec chauffage et climatisation		Option	Option	Option
Tableau de bord Deluxe		Option	Option	Option
Bob-Tach™ hydraulique		Option	Option	Option
Roller Suspension™		-	-	Option
2 vitesses		Option	Option	-
ENVIRONNEMENT				
Pression acoustique Lpa pour l'opérateur (Directive UE 2006/42/CE) / (incertitude)	dB(A)	83,5 (+2,5)	82,3 (+2,5)	83,1 (+2,5)
Puissance sonore Lwa(Directive UE 2000/14/CE)	dB(A)	101	101	103
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1) / (incertitude)	ms^{-2}	0,85 / (0,42)	0,76 / (0,38)	0,66 / (0,33)
Vibrations transmises par la main (ISO 5349-1)	ms^{-2}	1,58	1,54	1,64

(*) Machine de base avec godet, opérateur et réservoir de carburant plein

Options et accessoires

	S630	S650	T650
OPTIONS DE PNEUS			
Usage intensif	De série	De série	-
Usage intensif déportés	Option	Option	-
Super larges déportés	Option	Option	-
Renforcés	Option	Option	-
Renforcés gonflés mousse	Option	Option	-
Solid Flex	Option	Option	-
ACCESSOIRES			
Balayeuse orientable	X	X	X
Tarière	X	X	X
Pelle rétro	X	X	X
Fourche à balles	X	X	X
Lame niveleuse	X	X	X
Débroussailleuse Brushcat™	X	X	X
Godet TP	X	X	X
Godet surbaissé	X	X	X
Godet à engrais	X	X	X
Godet à neige	X	X	X
Adaptateur à godet	X	X	X
Godet "4 en 1"	X	X	X
Pompe à béton	X	X	X
Lame transplanteuse	X	X	X
Lame de remblayage	X	X	X
Tombereau	X	X	X
Débroussailleuse à fléaux	X	X	X
Fourche universelle	X	X	X
Niveleuse	X	X	X
Grappin agricole/universel	X	X	X
Grappin industriel	X	X	X
Marteau hydraulique	X	X	X
Râteau égalisateur	X	X	X
Râteau ramasse-pierres	X	X	X
Godet mélangeur	X	X	X
Tondeuse	X	X	X
Fourches à palettes standard	X	X	X
Fourches à palettes hydrauliques	X	X	X
Raboteuse	X	X	X
Scarificateur	X	X	X
Décapeuse	X	X	X
Lame chasse-neige et lame de déneigement en V	X	X	X
Turbine à neige	X	X	X
Dérouleur de gazon	X	X	X
Râteau motorisé	X	X	X
Épandeur	X	X	X
Stabilisateurs arrière	X	X	X
Chenilles en acier	X	X	X
Dessoucheuse	X	X	X
Balayeuse à godet collecteur	X	X	X
Adaptateur pour attelage trois points	X	X	X
Cultivateur rotatif	X	X	X
Tilt-Tatch	X	X	X
Transplanteuse d'arbres	X	X	X
Roue de compactage	X	X	X
Trancheuse	X	X	X
Châssis utilitaire	X	X	X
Rouleau vibrant	X	X	X
Kit d'arrosage	X	X	X
Scie à roche	X	X	X
Balai pousseur	X	X	X
Broyeuse de branches	X	X	X

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les produits Bobcat présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.

FSC Mixed Sources

Bobcat®

©2010 BOBCAT EMEA B 4472880-FR (04-10)

DICE - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium